

Allgemein

Zirra: Multifunktionalität verpackt in schlichtem Design. Diese Deckenleuchte kann einfach alles, sie ist nicht nur mit einem Sensor für Präsenz und Tageslicht, sondern auch mit einer Notlichtfunktion ausgestattet. Der Allrounder für zahlreiche Anwendungsbereiche.

Technische Daten

LED Deckenleuchte mit großem Anwendungsbereich, mit Sensor für Präsenz und Tageslicht (einstellbar über DIP-Schalter) sowie Notlichtfunktion (3 h), hohe Wartungsfreundlichkeit, Gehäuse aus Kunststoff, Diffusor aus opalweißem Polycarbonat

Schutzklasse I, IP54



Bestückung / Leistungsmerkmale

LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000 K

Lebensdauer: L70 B50 30000 h

Systemleistung: 20 W

Lichtstrom: 1660 lm

Systemeffizienz: 83 lm/W

Energieeffizienzklasse: A+

Ausstrahlwinkel: 120°

Farbe

weiß

Befestigung

einfache Schraubmontage über Deckenbügel

Versorgung

LED-Konverter integriert

3-polige Anschlussklemme

Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 Hz

Abmessungen

Außendurchmesser: 300 mm

Höhe: 40 mm

Gewicht 1.100 kg


Zubehör

ZIR 300.1530/SENSO

LTS

Zirra | Deckenleuchte

Zirra (1xLED 20W 830/3000K 1660lm 120 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	332	332	332	332
30°	293	293	293	293
45°	232	232	232	232
60°	154	154	154	154
75°	68	68	68	68
90°	3	3	3	3
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.01	64.3
6.0	18.02	16.1
9.0	27.02	7.1
12.0	36.03	4.0
15.0	45.04	2.6

η	LED
Efficiency	83 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	20 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.3
UGR C90/C270	24.3
CIE Flux Codes	47 78 95 100 100
Ra/CRI	>80