

Hängeleuchte Kunststofffassung E27

Artikel-Nr.: 88922

Klassische Pendelleuchte mit E27-Fassung, ideal zur Kombination mit dekorativem Leuchtmittel (max. 60 Watt), Textilkabel mit Kunststofffassung



Energieeffizienzklasse: gekennzeichnet nach Nr. 3a, Verordnung 874/2012, Anhang I (2). Geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A bis G

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	sonstige
Mit Leuchtmittel:	nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl:	1
Fassung:	E27
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	rot
Werkstoff der Abdeckung:	sonstige
Ausführung des Rasters:	sonstige
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	240...240 V
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	ja
Dimmung DMX:	ja
Dimmung programmierbar:	ja
Dimmung DSI:	ja
Dimmung RF:	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	ja
Dimmung GPRS:	ja
Dimmung LineSwitch:	ja
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:	ja
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Dimmung Sine Wave Reduction:	ja
Dimmung Touch and Dim:	ja
Dimmung Zigbee:	ja
Dimmung mit Push-button:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch

Letzte Aktualisierung am: 15.01.2023 09:42:09



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Lichtaustritt:	direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	A++
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	E
Schutzklasse:	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein
Geeignet für Notlicht:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	60...60 W
Max. Systemleistung:	60 W
Breite:	45 mm
Höhe/Tiefe:	60 mm
Länge:	1200 mm
Mit Abhängung:	ja
Pendellänge:	1200...1200 mm
Leiterquerschnitt:	0.75 mm ²

Letzte Aktualisierung am: 15.01.2023 09:42:09



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de