





with label /
mit Aufkleber



Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to
assembly code
mating life
coupling torque
others

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach
Montagecode
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment
Sonstiges

IEC 61169-4
Z117
>500
25-35Nm
with plastic protective cover for transport /
mit Transportschutzkappe aus Kunststoff

Components

centre contact
spring contact
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
federndes Kontaktteil
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuBe2
CuZn39Pb3
PTFE
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
Cu2Ag5
CuSnZn3

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung

50Ω
0-2.5GHz
typ.: 1GHz -32dB; 2GHz -23dB; 2.2GHz -23dB;
2.5GHz -20dB; 2.7GHz -17dB
typ.: 2.2GHz <0.1dB; 2.5GHz <0.2dB

insertion loss
nominal dc spark-over voltage
surge life

Einfügedämpfung
Nennansprechgleichspannung
Ableitungsvermögen

90V
300x 100A (10/1000µs)
1x 40 kA (8/20µs)
10x 15 kA (8/20µs)
20 A (1s@50Hz)

insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

≥ 10GΩ
≤ 0.4mΩ
≤ 0.2mΩ

Environmental


operating temp.
protection class
RoHS compliant


Umgebung

Betriebstemperatur
Schutzklasse
RoHS konform

-55°C / +155°C
IP67 (IEC 60529)
2011/65/EU

M 1:2



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
				gez./ drawn	23.06.2008	MA			
				gepr./ appr.	23.06.2008	GE	ca./approx. 258		
e d c b a	30965	18.12.2019	MA	Maßstab/ scale 1:1 (1:2) untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Benennung/ title 7-16 Surge Suppressor 7-16 Überspannungsableiter			 Telegärtner	
	29828	07.09.2018	MA						
	29792	27.07.2018	KL		Unterl./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01125A0038			 Maße/ dimensions: mm
	21894	16.06.2010	HR						
	20298	06.10.2008	GE		Ersatz für/ replaces				
								Original : DIN A4	
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1	